



6 840 000р

Описание

Бортовой автомобиль УРАЛ 4320-72 с гидроманипулятором UNIC 370

Технические характеристики установки КМУ Unic URV 374 Наименование	URV374
Количество секций стрелы	4
Грузовой момент, тм	7,88
Рабочий радиус, м	0,67 - 9,81
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг	3030
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м	480
Длина стрелы, м.	3,41 - 10,0
Скорость выдвижения стрелы, м/сек	6,59 /14,0
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек.	7
Высота поднятия крюка, м	11,4
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м	11,5
Угол поворота стрелы, град.	360 без ограничений
Скорость вращения колонны, об/мин	2,5
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м	62,5
Усилие грузовой лебёдки, кН	7,35
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м	4,2
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т	8
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин.	60

Давление в гидросистеме, мПа	20,6
Ёмкость гидравлического бака, л	32
Вес ,кг	1170

Контактная информация

+7 (351) 751-40-60

nsteh@list.ru

ООО «Уралтехцентр» 2021

г. Челябинск, Комсомольский проспект 33Д - 53

+7 (351) 751-40-60

nsteh@list.ru